



Открытое Акционерное Общество
«Лебедянский завод строительно-отделочных машин»
(ОАО «СТРОЙМАШ»)
ПРАЙС-ЛИСТ
действителен с 6.02.2015 г.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
Гравитационные

Приготовление бетонных смесей, растворов, кормовых смесей, перемешивание удобрений, посевных и др. сыпучих материалов



Модель	Краткая характеристика	Цена с НДС (руб.)
СБР- 100 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 100 / 40 Потребляемая мощность, кВт -0,7 Масса, кг - 48	12 200
СБР- 120 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 120 / 50 Потребляемая мощность, кВт -0,7 Масса, кг - 50	12 500
СБР-132 РП	Объём (общий/готового замеса), л - 132 / 60 Масса, кг. - 55. ручной привод	10 000
СБР- 132А.3 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 132 / 60 Потребляемая мощность, кВт -0,7 Масса, кг. - 56.	13 200
СБР-132Н/220В	Объём (общий/готового замеса), л - 132 / 64 Потребляемая мощность, кВт - ,055, Масса, кг - 47	13 500
СБР-132А.3.-04/220 В	Объём (общий/готового замеса), л - 132 / 60 Металлический корпус привода	13 200
СБР-132А.5/ 220 В	Объём (общий/готового замеса), л - 132 / 64 Потребляемая мощность, кВт - 0,7	13 200
СБР- 150А.3 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 152 / 80 Потребляемая мощность, кВт -1,0 Масса, кг - 71,3	15 400
СБР- 150А.3 / 380В	Объём (общий/готового замеса), л - 152 / 80 Потребляемая мощность, кВт -1,0 Масса, кг - 71,3	15 800
СБР- 170А.3 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 170 / 96 Потребляемая мощность, кВт -1,0 Масса, кг - 72,5	17 800
СБР- 170А.3 / 380В	Объём (общий/готового замеса), л - 170 / 96 Потребляемая мощность, кВт -1,0 Масса, кг - 72,5	18 100
СБР- 190 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 190 / 110 Потребляемая мощность, кВт - 1,0 Масса, кг - 77	19 500
СБР- 190-01 / 380В	Объём (общий/готового замеса), л - 190 / 110 Потребляемая мощность, кВт - 1,0 Масса, кг - 77	19 600
СБР - 220 - 01 / 220В	Объём (общий/готового замеса), л - 220 / 120 Потребляемая мощность, кВт - 0,75 Масса, кг - 125	32 500
СБР - 220 / 380В	Объём (общий/готового замеса), л - 220 / 120 Потребляемая мощность, кВт - 0,75 Масса, кг - 120	33 000
СБР-260В-01 /220В	Объём (общий/готовый), л -260 / 150 Потребляемая мощность, кВт - 0,75 Масса, кг - 150	40 100
СБР- 260В/ 380В	Объём (общий/готовый), л -260 / 150 Потребляемая мощность, кВт - 0,75 Масса, кг - 150	40 300
СБР- 440А.1. / 380В	Объём (общий/готового замеса), л - 440 / 200 Номинальная мощность, кВт - 1,5 Масса, кг - 263	77 000
СБР- 500А.1. / 380В	Объём (по загрузке/готовый), л - 430/270 Номинальная мощность, кВт - 1,5 Масса, кг - 272	83 700
СБР- 800 (со скипом, эл.)	Объём (по загрузке/готовый), л - 750 / 550 Установленная мощность, кВт - 7,5 Масса, кг - 1400	715 000
СБР- 1200 (со скипом, эл.)	Объём (по загрузке/готовый), л - 1200 / 1000 Установленная мощность, кВт - 10 Масса, кг - 1500	820 000
СБР- 1200А (скип, диз.)	Объём (по загрузке/готовый), л - 1200 / 1000 Число цилиндров-2 Рабочий объем, л-0,997 Масса, кг - 1500	1 200 000

РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ принудительного действия <i>Приготовление строительных растворов</i>			Цена с учетом НДС (руб.)
	РН - 80 / 380В	1,5 кВт 197 кг 1,41 x 0,73 x 0,99 м V по загрузке, л - 80	49 300
	РН - 150.2 / 380В	1,5 кВт 240 кг 1,45x 0,75x 1,1 м V по загрузке, л -150	54 500
	РН - 200А / 380В	1,5 кВт 215кг 1,5 x 0,78 x 1,06 м V по загрузке, л - 200	61 200
	РН - 300 / 380В	2,2 кВт 285 кг 1,65 x 0,98 x 1,31 м V по загрузке, л - 300	71 200
ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, РАСТВОРОНАСОСЫ			Цена с учетом НДС (руб.)
	Агрегат штукатурно- смесительный с виброситом передвижной АПС-2500	Приготовление, транспортировка, нанесение раствора (Штукатурка - кладка - заливка полов) Производительность, м3/ч - 2,5, Объем по загрузке, л-150 Гор./верт. -100/30. Уст. мощность, кВт - 6,25 Масса , кг - 750 Габаритные размеры, м - 2,27x1,6x1,48. В комплекте форсунка и рукава (Рукав III (VIII)-16-40-59-У ГОСТ18698 - 10м и рукав III (VIII)-16-50-71-У - 30 м) + соединительные элементы	350 000
	Растворонасос поршневой дифференц. типа РНП-2500	Для транспортирования и нанесения раствора Производительность, м3/ч - 2,5 Мощность, кВт- 3,0 Подача по гор/верт., м - 100/30 Масса , кг - 270 Габ. размеры, м- 1,44x0,66x1,47	155 000
	Растворонасос поршневой дифференц. типа РНП -4000А	Для транспортирования и нанесения раствора Производительность, м3/ч - 4,0 Мощность, кВт- 7,5 Подача по гор/верт., м - 200/60 Масса , кг - 420 Габ. размеры, м- 1,74x0,57x1,50	180 000
	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ СКЭ 350/600 <i>Для резки керамогранитной и тротуарной плитки, кровельной черепицы, мрамора, базальта, гранита, бордюрного и дорожного камня, строительных бетонных и газобетонных блоков.</i>	 Мощность, кВт -2,04 Макс. длина реза, мм- 600 Глубина реза, мм - 100 Масса, кг - 80 Габ. размеры, мм - 1300x600x1300	40 000
МАШИНЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ			Цена с учетом НДС (руб.)
	Аппарат малярный АМ-01	Для окраски поверхности зданий и сооружений Производительность, м3/час - 0,5, Емкость бака, л - 60, Мощность, кВт - 5,5, Напряжение, В - 380	87 000
ТАЧКИ САДОВЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Цена с учетом НДС (руб.)
	ТСО 02	Пневмоколесо на подшипниках, кузов крашенный. Масса, кг - 16 грузоподъемность до 120 кг Габаритные размеры , мм - 1550 x 720 x 600	2 600
	ТСО 02/01	Колесо цельнолитое, кузов крашенный. Масса, кг - 19 грузоподъемность до 120 кг Габаритные размеры , мм - 1550 x 720 x 600	2 600
	ТСО 02ОЦ	Пневмоколесо на подшипниках, кузов оцинкованный Масса, кг - 16 грузоподъемность до 120 кг Габаритные размеры , мм - 1550 x 720 x 600	2 600
	ТСО 02/01ОЦ	Колесо цельнолитое, кузов оцинкованный Масса, кг - 19 грузоподъемность до 120 кг Габаритные размеры , мм - 1550 x 720 x 600	2 600
	ТСО 2-02	Двухколесная с пневмоколесом, кузов крашенный	3 400
	ТСО2-02/01	Двухколесная с цельнолитым колесом, кузов крашенный	3 500
	ТСО2-02 ОЦ	Двухколесная с пневмоколесом, на подшипниках, кузов оцинкованный	3 400
	ТСО2-02/01 ОЦ	Двухколесная с цельнолитым колесом, кузов оцинкованный	3 500
	ТСО-10	Пневмоколесо на подшипниках, кузов крашенный Масса, кг - 10,7 , грузоподъемность до 60 кг Габаритные размеры, мм 1440 x 820 x 650	2 000
	ТСО-10 ОЦ	Пневмоколесо на подшипниках, кузов оцинкованный Масса, кг - 10,7, грузоподъемность до 60 кг Габаритные размеры, мм 1440 x 820 x 650	1 900

МЕБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ			
	ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ ШМГ-320	Габаритные размеры, мм - 1825x665x500 Масса кг - 41	6 000
	ШКАФ ВЕЩЕВОЙ ШВ-4	Габаритные размеры, мм - 1825x365x500 Масса кг - 28	5 500
	ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИН-240	Габаритные размеры, мм - 830x520x630 Масса кг - 50	8 000
	ТУМБА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТИН-310	Габаритные размеры, мм - 1010x530x600 Масса кг - 75	10 000
	ВЕРСТАК ВК-1	Габаритные размеры, мм - 1320x1610x620 Масса кг - 112	15 000

Стремянки:

Модель	Цена, руб. с НДС
Сотраст, 3 ступени, алюминиевая	750
3 ступени, алюминиевая	850
4 ступени, алюминиевая	1 010
5 ступеней, алюминиевая	1 230
6 ступеней, алюминиевая	1 600
7 ступеней, алюминиевая	1 750
8 ступеней, алюминиевая	1 950